

# KOKOWALL® Zichtschermer

Natuurlijk en begroeibaar!



*Een warme uitstraling en passend in iedere omgeving. Dat zijn de meest typerende kenmerken van een Kokowall® Zichtschermer. Kokowall® Zichtschermeren zijn de robuustere en grotere variant van het Kokowall® tuinschermer. De buitenzijde van deze schermen is afgewerkt met natuurlijke en duurzame kokosvezels. Behalve een fraai uiterlijk bieden kokosvezels de ideale aanhechting voor diverse soorten klimplanten. Binnen enkele jaren is een Kokowall® scherm volledig begroeid!*

**Kokowall®** Zichtschermpanelen bestaan uit een frame van verzinkte stalen profielen welke is opgevuld met kokosvezel omwikkelde kunststofbuizen. Twee met kokosband omwikkelde stalen stangen houden de kokosbuizen stevig op zijn plaats.

Het **Kokowall®** Zichtschermer kan toegepast worden als afscheiding van bedrijfs- en parkeerterreinen of in de openbare ruimte als groene visuele afscheidingswand.

Projecten kunnen desgewenst volledig worden uitgevoerd door Kokosystems, dit omvat dan de ontwikkeling, levering en plaatsing van het scherm en het aanplanten van klimplanten tegen het scherm. Het **Kokowall®** systeem is een Nederlandse uitvinding en wordt volledig in Nederland geproduceerd.



# KOKOWALL® Zichtschermer

Natuurlijk en begroeibaar!

## Toepassingsmogelijkheden

**Kokowall®** Zichtschermeren zijn tevens alternatief toepasbaar als laag hekwerk of als decoratieve muurbekleding. Panelen kunnen naar wens tussen hardhouten of verzinkt stalen palen geplaatst worden. Extra opties zijn: schermen met een schuine hoek eraf, schuine panelen ter aansluiting op een grondwal, panelen voorzien van verzinkt betongaas achter de kokosbuizen, schermen met een puntenrij.

**Kokowall®** Zichtschermeren zijn zowel horizontaal als verticaal fraai te combineren met gaaspanelen, die in een zelfde verzinkt stalen frame worden geleverd als een **Kokowall®** Zichtschermer.

## Afmetingen

Standaard hoogten van het **Kokowall®** Zichtschermer zijn in de volgende hoogte leverbaar 1.80m, 2.00m, 2.20m, 2.50 en 3.00m. Bij schermhoogtes hoger dan 2.20m worden **Kokowall®** zichtschermerpanelen gestapeld.

**Kokowall®** Zichtschermeren kunnen in iedere gewenste andere afmeting geleverd worden. Tijdens installatie kunnen de schermen tevens in de breedte relatief eenvoudig ingekort worden.

Een **Kokowall®** Zichtschermer weegt ongeveer 42kg voor de maat 250 x 200cm. De dikte van de schermen is ongeveer 5cm.

## Bevestiging tussen palen

Kokosystems levert tevens H vormige verzinkte IPE of HEA palen, waarbij de zijkant van het scherm in de flens van de paal valt. De schermen worden tussen en aan hardhouten palen 9 x 9cm vastgezet middels RVS montagehoekjes.

## Milieuvriendelijk

De buizen zijn van een gerecyclede kunststof gemaakt, (zonder pvc). Kokosvezels zijn afkomstig van de bast van kokosnoten. De kwaliteit van deze taaie tropische vezels kan men vergelijken met de eigenschappen van hardhout. Kokosvezel is een hernieuwbaar materiaal en daarmee ecologisch zeer verantwoord!

## Begroeiing

De luchtwortels van alle soorten klimplanten hechten zich voortreffelijk aan een **Kokowall®** scherm. Binnen korte tijd kan een scherm volledig begroeid zijn.

## Onderhoud

De kokosvezels zullen na verloop van tijd iets lichter van kleur worden door de zon. De schermen behouden echter wel een natuurlijke uitstraling. Indien nodig moet na enige jaren de klimbeplanting gesnoeid worden.



### MEER INFORMATIE:

KOKOSYSTEMS B.V.

Casembrootlaan 32

2685 AC Poeldijk

Tel: 0174 - 28 04 08

Fax: 0174 - 28 18 40

Internet: [www.kokosystems.nl](http://www.kokosystems.nl)

E-mail: [info@kokosystems.nl](mailto:info@kokosystems.nl)