

# KOKOWALL® Tuinschermer

Natuurlijk en begroeibaar!



*Een warme uitstraling en passend in iedere omgeving. Dat zijn de meest typerende kenmerken van een Kokowall® Tuinschermer. Kokowall® is een begroeibaar tuinschermer waarbij de buitenzijde afgewerkt is met natuurlijke en duurzame kokosvezels. Behalve een fraai uiterlijk bieden kokosvezels de ideale aanhechting voor diverse soorten klimplanten. Binnen enkele jaren is een Kokowall scherm volledig begroeid!*

**Kokowall®** Tuinschermpanelen bestaan uit een frame van verzinkte stalen profielen welke is opgevuld met kokosvezel omwikkelde kunststofbuizen. Twee met kokosband omwikkelde stalen stangen houden de kokosbuizen stevig op zijn plaats.

**Kokowall®** Tuinschermen zijn fraai te combineren met alle typen klimplanten. Kokosystems levert bij iedere bestelling gratis een zak plantkrammen waarmee de ranken van planten aan de kokosbekleding vastgezet kunnen worden.

Het **Kokowall®** systeem is een Nederlandse uitvinding en wordt volledig in Nederland geproduceerd.



# KOKOWALL® Tuinscherm

Natuurlijk en begroeibaar!

## Toepassingsmogelijkheden

**Kokowall®** Tuinschermen kunnen naar wens tussen hardhouten, betonnen of verzinkt stalen palen geplaatst worden. Kokosystems levert tevens bijpassende deuren in de maat 90 x 180cm met cilinderslot of met boerenkling. Extra opties zijn schermen met een schuine hoek eraf, en panelen voorzien van een verzinkt betongaas achter de kokosbuizen. **Kokowall®** Tuinschermen zijn zowel horizontaal als verticaal fraai te combineren met gaaspanelen, die in een zelfde stalen frame worden geleverd als een **Kokowall®** Tuinscherm.

## Afmetingen

Standaard <b>Kokowall®</b> Tuinscherm	b x h	180 x 180cm
Half <b>Kokowall®</b> Tuinscherm verticaal	b x h	180 x 90cm
Half <b>Kokowall®</b> Tuinscherm horizontaal	b x h	90 x 180cm

**Kokowall®** Tuinschermen kunnen zonder meerkosten in iedere gewenste andere afmeting geleverd worden ( max hoogte en breedte 180cm) Ook tijdens plaatsing kunnen schermen eenvoudig op maat worden gemaakt. Een standaard **Kokowall®** Tuinscherm weegt ongeveer 21kg. De dikte van de schermen is ongeveer 5cm.

## Bevestiging tussen palen

De schermen kunnen tussen en aan hardhouten palen 7x7cm vastgezet worden met bijgeleverde RVS montagehoekjes (Houten palen niet meegeleverd).

Kokosystems levert een speciale verzinkte stalen paal, waarbij de zijkant van het scherm in de flens van de paal valt.

## Milieuvriendelijk

De buizen zijn van een gerecyclede kunststof gemaakt (zonder pvc). Kokosvezels zijn afkomstig van de bast van kokosnoten. De kwaliteit van deze taaie tropische vezels kan men vergelijken met de eigenschappen van hardhout. Kokosvezel is een hernieuwbaar materiaal en daarmee ecologisch zeer verantwoord!

## Begroeiing

De luchtwortels van alle soorten klimplanten hechten zich voortreffelijk aan een kokowall scherm. Binnen korte tijd kan een scherm volledig begroeid zijn.

## Onderhoud

De kokosvezels zullen na verloop van tijd iets lichter van kleur worden door de zon. De schermen behouden echter wel een natuurlijke uitstraling. Het is aan te bevelen om de onbegroeide delen van de schermen met een tuinbeits of bankirai-olie in te spuiten.

