

KOKOWALL® Zichtschermer

Natuurlijk en begroeibaar!



Een warme uitstraling en passend in iedere omgeving. Dat zijn de meest typerende kenmerken van een Kokowall® Zichtschermer. Kokowall® Zichtschermeren zijn de robuustere en grotere variant van het Kokowall tuinschermer. De buitenzijde van deze schermen is afgewerkt met natuurlijke en duurzame kokosvezels. Behalve een fraai uiterlijk bieden kokosvezels de ideale aanhechting voor diverse soorten klimplanten. Binnen enkele jaren is een Kokowall® scherm volledig begroeid!

Kokowall® Zichtschermpanelen bestaan uit een frame van verzinkte stalen profielen welke is opgevuld met kokosvezel omwikkelde kunststofbuizen. Twee met kokosband omwikkelde stalen stangen houden de kokosbuizen stevig op zijn plaats.

Kokowall® Zichtschermeren zijn fraai te combineren met alle typen klimplanten. Kokosystems levert bij iedere bestelling gratis een zak plantkrammen waarmee de ranken van planten aan de kokosbekleding vastgezet kunnen worden. Het **Kokowall®** systeem is een Nederlandse uitvinding en wordt volledig in Nederland geproduceerd.



KOKOWALL® Zichtschermer

Natuurlijk en begroeibaar!

Toepassingsmogelijkheden

Kokowall® Zichtschermeren kunnen naar wens tussen hardhouten of verzinkt stalen palen geplaatst worden. Kokosystems levert tevens bijpassende deuren met cilinderslot of met boerenkling. Extra opties zijn schermen met een schuine hoek eraf, panelen voorzien van een verzinkt betongaas achter de kokosbuizen en panelen voorzien van een puntenrij. *Kokowall*® Zichtschermeren zijn zowel horizontaal als verticaal fraai te combineren met gaaspanelen, die in een zelfde verzinkt stalen frame worden geleverd als een *Kokowall*® Tuinschermer.

Afmetingen

Voorbeelden van veel voorkomende maten zijn:

Kokowall® Zichtschermer b x h 250 x 180cm

Kokowall® Zichtschermer b x h 250 x 200cm

Kokowall® Zichtschermer b x h 200 x 220cm

Kokowall® Zichtschermeren kunnen kosteloos in iedere gewenste andere afmeting geleverd worden mits breedte niet groter is dan 250cm en/of de hoogte lager is dan 220cm.

Een *Kokowall*® Zichtschermer weegt ongeveer 42kg voor de maat 250 x 200cm. De dikte van de schermen is ongeveer 5cm.

Bevestiging tussen palen

De schermen kunnen tussen en aan hardhouten palen 9 x 9cm vastgezet worden met bijgeleverde RVS montagehoekjes (Houten palen niet meegeleverd).

Kokosystems levert een speciale verzinkte stalen paal, waarbij de zijkant van het scherm in de flens van de paal valt.

Milieuvriendelijk

De buizen zijn van een gerecyclede kunststof gemaakt (zonder pvc). Kokosvezels zijn afkomstig van de bast van kokosnoten. De kwaliteit van deze taaie tropische vezels kan men vergelijken met de eigenschappen van hardhout. Kokosvezel is een hernieuwbaar materiaal en daarmee ecologisch zeer verantwoord!

Begroeiing

De luchtwortels van alle soorten klimplanten hechten zich voortreffelijk aan een *Kokowall*® scherm. Binnen korte tijd kan een scherm volledig begroeid zijn.

Onderhoud

De kokosvezels zullen na verloop van tijd iets lichter van kleur worden door de zon. De schermen behouden echter wel een natuurlijke uitstraling. Het is aan te bevelen om de onbegroeide delen van de schermen met een tuinbeits of bankirai-olie in te spuiten.



MEER INFORMATIE:

KOKOSYSTEMS B.V.

Casembrootlaan 32

2685 AC Poeldijk

Tel: 0174 - 28 04 08

Fax: 0174 - 28 18 40

Internet: www.kokosystems.nl

E-mail: info@kokosystems.nl